

Iglesia de Nuestra Señora del Caño



La manera más compleja de incorporar lacerías a las armaduras de cubierta fue mediante la técnica apeinazada. El procedimiento se basaba en componer diseños geométricos con los elementos constructivos de la techumbre, por lo que estructura y decoración pasaban a ser una.

Su uso amplió el volumen ornamental de los trabajos, pero también impuso ciertas limitaciones a la desbordante creatividad de los carpinteros, que se vieron obligados a ajustar las trazas geométricas al orden y distribución de las maderas, como se observa en el pórtico de la iglesia parroquial de Riego de la Vega.

Para adaptarse a la forma cuadrada del almizate y construir un diseño de cierta regularidad, sus artífices optaron por generar cuatro cuartos de rueda de lazo de ocho puntas en los extremos, que vienen a encontrarse en una estrella central.

Armadura de cubierta. Pórtico (finales del siglo XVI)

Dirección

Riego de la Vega. León.

Más Información

Ayuntamiento de Riego de la Vega

Dirección:

Municipio de Riego de la Vega. León.

Teléfono: 987 632 003

Email: info@aytoriegodelavega.es

Página Web: www.aytoriegodelavega.es

Oficina de Turismo Regional de León

Dirección:

Pza. de Regla, 2. León. 24003 León.

Teléfono: 987 237 082

Fax: 987 273 391

Email: oficinadeturismodeleon@jcyl.es

Página Web: www.turismocastillayleon.com